



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Croozer Axe traversant universel





<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

75,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Croozier Type Axe Traversant: 1.00 : 167 mm (XL), 1.00 : 217 mm (XL), 1.5 : 165 mm (N), 1.5 : 178 mm (N), 1.5 : 209 mm (N), 1.5 : 229 mm (N), 1.75 : 180 mm (N), 1.75 : 198 mm (N), 1.75 : 209 mm (N), 1.75 : 229 mm (N)

Description brève du produit :

Pour tracter votre remorque Croozier, il est désormais possible de remplacer l'axe traversant de votre vélo.

Description du produit :

Les Croozier axe traversant universel sont compatible avec toutes les remorques à fixation standard et ne sont donc pas équipé de la technologie Click&Crooz®.

Il vous faut connaître la **longueur de votre axe** ainsi que son **pas de filetage**. Si vous ne connaissez pas ces mesures ou qu'elles ne sont pas indiquées sur le moyeu de votre vélo, procédez comme suit :

Aide pour mesurer un axe :

1. Dans l'onglet "Pièces Jointes", téléchargez le document "Adaptateur Remorque Croozier" et imprimez la première page à l'échelle 1 afin de disposer d'un étalonnage correct.
2. Dévissez l'axe traversant de votre vélo (respectez le mode d'emploi).
3. Présentez le **filetage** sur le gabarit imprimé afin de déterminer son pas. Notez quel est son pas.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

4. Enfin, présentez l'axe sur le gabarit permettant de déterminer sa longueur. Notez quelle est sa longueur.

Toutes les versions d'axes ci-dessous ont un diamètre de 12 mm :

Pas de filetage Longueur de l'axe Type de moyeu Code

Référence 1.0 mm L = 161 mm (avec entretoises) Syntace : 142 mm 12 - 167 - 1.00 A 122530118
1.0 mm L = 167 mm Syntace : 148 mm 12 - 167 - 1.00 A 122530118
1.0 mm L = 217 mm Syntace / Fatbike : 197 mm 12 - 217 - 1.00 A 122530218
1.5 mm L = 165 mm Shimano : 135 mm 12 - 165 - 1.50 A 122530318
1.5 mm L = 172 mm (avec entretoises) Shimano : 142 mm 12 - 178 - 1.50 A 122530518
1.5 mm L = 178 mm Shimano : 148 mm 12 - 178 - 1.50 A 122530518
1.5 mm L = 209 mm Shimano : 177 mm 12 - 209 - 1.50 A 122530618
1.5 mm L = 229 mm Shimano / Fatbike : 197 mm 12 - 229 - 1.50 A 122530718
1.75 mm L = 174 mm (avec entretoises) Maxle : 142 mm 12 - 180 - 1.75 A 122530818
1.75 mm L = 180 mm Maxle : 148 mm 12 - 180 - 1.75 A 122530818
1.75 mm L = 192 mm (avec entretoises) Trek : 142 mm 12 - 198 - 1.75 A 122530918
1.75 mm L = 198 mm Trek : 148 mm 12 - 198 - 1.75 A 122530918
1.75 mm L = 209 mm Maxle : 177 mm 12 - 209 - 1.75 A 122531118
1.75 mm L = 229 mm Maxle / Fatbike : 197 mm 12 - 229 - 1.75 A 122531018

Codes produits :

Référence -
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :

